




KESTREL


Microcentrifugadora polivalente



6 000 rpm



3 340 x g



24 x 2 ml
8 x 15 ml



La KESTREL es una microcentrífuga de laboratorio diseñada para un uso general. Se utiliza en laboratorios médicos, bioquímicos, veterinarios e industriales.

La Kestrel es perfecta en medicina veterinaria para pruebas parasitológicas, análisis de sangre, análisis de orina, etc. El rotor angular MSE1191C también permite centrifugar 6 tubos cónicos de 15 ml. Es posible conectar la centrífuga a un enchufe de encendedor de 12 V gracias a un convertidor de 600 W. Esto permite trabajar en campo y obtener resultados rápidamente.

- Fácil de usar
- Compacto
- Ajuste intuitivo de parámetros
- Pantalla LCD
- Ajuste de RPM/RCF
- 1 Curva de aceleración/desaceleración
- Ajuste del tiempo de centrifugado
- Cumple la normativa europea
- Motor de inducción sin mantenimiento
- Toma de mechero para uso en campo
- Ventana de control
- Ciclo corto y funcionamiento continuo



ROTORES ANGULARES

Referencia	Designación	Capacidad	RPM	RCF	Díam.
MSE1255	24 x 2/1,5 ml rotor angular con tapa hermética (ángulo de 45°)	24 x 2/1,5 ml	6 000	3 341	10,8
MSE 1191C	6 x 5-15 ml rotor angular (ángulo de 30°) vasos y adaptadores incluidos	6 x 5-15ml	6 000	3 341	13
MSE1192C	8 x 5-15ml rotor angular (ángulo de 30°) vasos y adaptadores incluidos	8 x 5-15ml	6 000	3 341	13

ACCESORIOS

Referencia	Designación	Rotores angulares compatibles		
		MSE 1255	MSE 1191C	MSE1192C
MSE4135	Adaptador para tubos de 0,5 ml	X		
MSE4184	Adaptador para tubos de 0,2 ml	X		
MSE4133	Reductor para tubo de 13 mm de diámetro (fondo redondo o cónico)		X	X
MSE4866	Adaptador de altura para tubo de 75 mm (fondo redondo o cónico)		X	X

OWL

- Pantalla digital y botones fáciles de limpiar
- Tiempos de aceleración y frenado rápidos
- Bloqueo y apertura automáticos de la tapa
- Puerto de visualización en la tapa
- Ajuste del tiempo de centrifugación
- Tiempos de aceleración y frenado rápidos
- Detección automática del desequilibro



15 000



15 596



12
De 0.2 a 2 ml



24 ml

KESTREL

- Pantalla digital y botones fáciles de limpiar
- Ligereza y ahorro de espacio
- Función de ciclo corto (pulsador)
- Bloqueo de emergencia de la tapa
- Puerto de visualización en la tapa
- Se puede conectar a un encendedor



6 000



3 341



24



8 tubos de sangre



6 tubos falcon
15 ml



120 ml

MICRO CENTAUR

- Programa hasta 99 minutos
- 9 programas
- Bloqueo de la tapa durante el funcionamiento
- Detección automática del desequilibro
- Función de ciclo corto (pulsador)
- Desbloqueo de emergencia de la tapa
- Puerto de visualización en la tapa
- Ajuste del tiempo de centrifugación



14 500



15 279



24



48 ml

MICRO CENTAUR R

- Versión mejorada y refrigerada de Micro Centaur
- Temporizador de 1 segundo a 99h, 99mn et 99s
- 99 programas / 10 velocidades de aceleración y 10 de deceleración
- Velocidad de refrigeración
- Detección automática del desequilibro



15 000



21 382



24



8 tubos de sangre



8 tubos falcon
15 ml



-20°C a +40°C



90 ml

HAWK & HAWK R

- Temporizador de 1 segundo a 99h, 99mn et 99s
- 100 programas / 10 velocidades de aceleración y 10 de deceleración
- Bloqueo de funciones seleccionadas con protección por contraseña
- Cambio de parámetros durante la marcha
- Amplia gama de rotores con identificación automática
- Funciones de preenfriamiento (Hawk R)



500 ml
4 x 100 ml

Rotor basculante



4 100



2 594

Rotor angular



18 000



24 270

Microtubos



40

Tubos de sangre



48

50 ml



10

15 ml



30

Hawk R

-20°C
a +40°C

- **GARANTÍA:** 24 meses con posibilidad de ampliación de garantía
- **SERVICIO:** asistencia inmediata, reclamaciones o solicitud de información
- **CALIDAD:** Nuestras certificaciones ISO 9001 e ISO 13485 atestiguan la calidad de nuestros productos y nuestro compromiso de mejora continua.
- **Todas nuestras centrifugas cuentan con el marcado CE e IVD.**



Altura	180 mm
Anchura	220 mm
Profundidad	270 mm
Peso	4.5 kg
Capacidad máxima	120 ml
Velocidad máxima	6 000 rpm
RCF Máximo	3 340 xg
Tiempo	15 s à 99 minutos 59s, paso de ajuste de 1s
Ruido de salida	≤56 dB
Motor	por inducción
Power	70W
Características de seguridad	Bloqueo de la tapa durante el centrifugado Bloqueo de la centrifugadora si la tapa está abierta Apertura de emergencia de la tapa Cumple las normas internacionales de seguridad EN-61010-1 y EN-61010-2-020, EN-61010-101
Control de temperatura	sin - refrigeración por aire
Fuente de alimentación	110/220V - 50/60Hz
Referencia	MSB015.CX1

Todas las centrifugadoras MSE cumplen las normas europeas más recientes en materia de seguridad y medio ambiente.



MSE
15 rue du Mans
49300 CHOLET, FRANCE
info@mse-sas.fr
+0033 (0)2 41 64 73 41

