




OWL


Micro centrifugeuse



15 000 rpm



15 596 x g



12 x 2 ml



Expert de la centrifugation
depuis plus de 85 ans

- Compacte et simple d'utilisation
- Séparation rapide et précise de mélanges et des échantillons biologiques,
- Conçue pour travailler avec une large gamme de microtubes de 0,1 à 2 ml
- Fonctionnement à distance avec enregistreur de données (port USB)
- Déverrouillage d'urgence du couvercle et ouverture automatique du couvercle
- Verrouillage du couvercle pendant le fonctionnement du rotor
- Mémoire de la dernière opération et bouton «pulse» : cycle court
- Affichage numérique et boutons faciles à nettoyer
- Hublot de visualisation dans le couvercle
- Réglage du temps de centrifugation
- Moteur à induction sans entretien
- Temps d'accélération et de freinage rapides
- Affichage vitesse RPM ou RCF
- Conforme aux règlements européen IVDR



ROTORS ANGULAIRES


Référence	Description	Max. RPM	Max. RCF	Capacité max.	Adapteurs	
					MSE4135	MSE4184
MSE0101	Rotor PCR avec couvercle pour centrifugeuse	15000	15596	2 x 8 x 0.2 ml	0.5	0.5
MSE0102	Rotor angulaire 12 x 2 ml pour centrifugeuse	15000	15596	12 x 2/1.5 ml	X	X



NOTRE GAMME DE MICRO-CENTRIFUGEUSES

OWL


- Temps d'accélération et de freinage rapides
- Verrouillage et ouverture automatique du couvercle
- Hublot de contrôle
- Moteur à induction, bol en acier inoxydable
- Détection automatique du balourd



24 ml

KESTREL

- Légère et peu encombrante
- Interface digitale facile à nettoyer
- Hublot de contrôle
- Fonctions cycle court et fonctionnement continu



8 tubes de sang




6 tubes falcon
15 ml



120 ml

MICRO CENTAUR


- Légère et peu encombrante
- Programmation jusqu'à 99 minutes
- 9 programmes / 3 rampes de décélération et accélération
- Hublot de contrôle
- Fonctions cycle court et fonctionnement continu
- Détection automatique du balourd



48 ml

MICRO CENTAUR R

- Version réfrigérée et améliorée de la Micro Centaur
- Programmation jusqu'à 99h, 99mn et 99s
- 100 programmes
- 10 rampes de décélération et accélération
- Refroidissement rapide
- Détection automatique du balourd



8 tubes de sang



8 tubes falcon
15 ml



-20°C à +40°C



90 ml


HAWK ET HAWK R

- Programmation jusqu'à 99h, 99min et 99s
- 100 programmes / 10 rampes de décélération et accélération
- Fonctions cycle court et fonctionnement continu
- Reconnaissance automatique du rotor
- Large choix de rotors angulaires, basculants et d'adaptateurs
- Fonction pré-refroidissement pour commencer à travailler à la température visée (Hawk R)




500 ml
4 x 100 ml

Rotor basculant



Rotor angulaire



Micro-tubes



40

Tubes de sang



48

50 ml



10

15 ml



30

Hawk R



-20°C
à +40°C

- **GARANTIE** : 24 mois + possibilité de garantie étendue
- **ORIENTATION CLIENT** : assistance immédiate, réclamations ou demande de renseignements
- **QUALITE** : Nos certifications **ISO 9001 et ISO 13485** témoignent de la qualité de nos produits et de notre engagement d'amélioration continue.
- Toutes nos centrifugeuses sont marquées **CE et IVD**



Hauteur	131 mm
Largeur	262 mm
Profondeur	230 mm
Poids	4,5 kg (avec rotor)
Capacité maximale	24 ml
Vitesse maximale	15 000 RPM, step 100 RPM
Maximum RCF	15 596 x g
Minuterie	30 secondes à 999 minutes et fonctionnement continu
Bruit	≤60 dB
Temps d'accélération	30s
Temps de freinage	40s
Affichage	Digital LCD
Moteur	Moteur à induction sans entretien
Contrôle	Contrôleur logique programmable
Caractéristiques de sécurité	Verrouillage automatique du couvercle, arrêt en cas de déséquilibre
Plage de contrôle de température	Refroidissement par air
Alimentation	72W
Alimentation électrique	Alimentation dédiée entrée : 24V DC, 3A
Numéro de catalogue	110/240V, 50/60Hz MSB005.CX1

Toutes les centrifugeuses MSE sont conformes aux normes européennes les plus récentes en matière de sécurité et d'environnement.

Nos certification ISO 9001 & ISO 13485 témoignent de la qualité de nos produits et de notre engagement à les améliorer en permanence. Nos centrifugeuses sont également conformes à la directive RoHS.



MSE
15 rue du Mans
49300 CHOLET, FRANCE
info@mse-sas.fr
+33 (0)2 41 64 73 41

